



DECO 2 , Huile de décoffrage diluable au fuel,, destiné au décoffrage des pièces béton.

Il est conçu pour éviter l'adhérence des ciments sur tous supports. S'utilise dans toutes les entreprises du bâtiment.

Moules métalliques et banchés : 50 à 60 m2 au litre.

Moules bois et contreplaqués : 20 à 50 m2 au litre.

AVANTAGES

Ne s'élimine pas à la pluie et à la grêle.

Permet un bon décoffrage par tous les temps.

Ne tache pas, ne gêne pas l'application future d'enduits ou de peinture



SECURITE D'EMPLOI

Ne contient ni acide, ni solvant chloré.

Stable aux écarts de température.

Ne craint pas le gel.

Non dangereux.

Non toxique.

MODE D'EMPLOI

S'emploie toujours dilué avec du fuel.

Coffrages absorbants : 1 L pour 4 L de fuel.

Coffrages non absorbants : 1 L pour 9 L de fuel.

S'applique en pulvérisation, à la brosse ou au rouleau.

Pour les coffrages neufs lors de la première mise en service, il est conseillé une dilution à raison de 1 L pour 2 L de fuel afin de nourrir ces derniers

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL