



INDUSTRIE
F I A M E

XYLOSTOP Destiné à la préservation des bois (toutes essences) pour obtenir une protection **FONGICIDE** et **INSECTICIDE** en traitement **PREVENTIF**. **XYLOSTOP** se présente sous la forme d'une micro-émulsion diluable à l'eau, possédant les qualités des produits solvantés prêts à l'emploi et des sels solubles à l'eau, plus **trois avantages importants** : Traitement des bois secs, humides jusqu'à 50% et verts de par sa solubilité à l'eau. Traitement des bois en local clos de par sa faible toxicité, prêt à l'emploi. **XYLOSTOP** est une micro-émulsion, beaucoup plus stable que les émulsions classiques sans les inconvénients des produits solvantés **XYLOSTOP**. S'emploie en toute sécurité pour traiter les bois destinés à l'extérieur ou à l'intérieur. Protection préventive des grumes, des sciages, des bois de gros-oeuvre et bois ouvragés, tels que : charpentes, solivages, lambourdes, escaliers, parquets, meubles, etc

AVANTAGES

Traitement Préventif :

Pulvérisation - Badigeon : 1 à 2 couches copieuses à 4 heures d'intervalle.

Trempage : 2 à 6 min. selon section et volume.

Il est conseillé de taqueter le bois colisé dont le volume excède 1 m³, afin d'avoir une imprégnation sur toute la surface du bois.



Temps de séchage : afin de permettre aux matières insecticides de se fixer dans le bois, maintenir sous abri 48 heures mini.

Sans action néfaste pour les sols.

Ne laisse pas de résidu blanc.

MODE D'EMPLOI

*Ne jamais mélanger F380 à d'autres produits de traitements. **F380** est un concentré qui doit être dilué à raison de 1 L pour 9 L d'eau, 1L pour 4L d'eau en curatif, Le mélange est incolore et transparent.*

Consommation variable suivant essence et siccité du bois de 15 L / m³ ou 0,25L / m² minimum.

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL