



**PROFIX**, une Emulsion blanche visqueuse de résines synthétiques permettant l'accrochage du plâtre sur divers supports

**PROFIX**, S'emploie sur supports tels que plâtre, ciment, bois, pierre, etc. ne s'emploie jamais pur mais toujours dilué à l'eau.

Odeur agréable, évite l'aération des locaux contrairement aux fixateurs classiques à base de solvant (appréciable l'hiver). **PROFIX**, Elimine le phénomène d'écaillage.

**PROFIX**, est Très économique (environ 3 à 4 fois moins cher qu'un fixateur courant).

Nettoyage des outils à l'eau.

## RESINE D'ACCROCHAGE - FIXATEUR DE PLATRE

### Exemple de dilution :

1 / 6 = 1 litre de **PROFIX** pour 6 litres d'eau.

1 / 1 accrochage du plâtre sur béton lisse, poutrelle, dessous de dalle, liteaux.

1 / 1 accrochage du plâtre sur bois, peinture.

1 / 1 accrochage d'enduit de ragréage sur parquet, escalier, Chappe.

1 / 5 fixateur de crépi poudreux intérieur avant peinture (aqueuse).

1 / 6 fixateur, durcisseur et encollage des plâtres mous, poudreux, ou farinant.

1 / 6 fixateur, durcisseur et encollage des plafonds.



1 / 6 fixateur, durcisseur et encollage des badigeons.

1 / 6 fixateur Placoplatre.

20 cl (1 verre) pour 5 à 10 kg d'enduit. Accrochage et durcisseur de l'enduit à ratisser ou à reboucher sur les parties peintes ou de faibles épaisseurs.

20 cl pour 10 kg de colle. Fixateur de colle à papier, évite le retournement des joints vinyl des papiers peints sur peintures.

20 cl pour 5 kg d'enduit. Rebouchage des fissures sur les vieilles portes ou fenêtres extérieures.

### MODE D'EMPLOI

Les supports devront être sains et propres.

En base d'accrochage le support devra être humide.

En accrochage deux formules sont possibles :

**1 - Passer la solution au pinceau ou à la brosse, laisser tirer (consistance poisseuse) puis enduire.**

**2 - Mélanger la solution à du sable grossier, passer à la machine à projeter, laisser sécher complètement et enduire.**

En fixateur et encollage, passer la solution à la brosse à encoller uniquement.

**Ne contient pas de chlore minéral. Non toxique. Ininflammable. Stocker à l'abri du gel.**

**PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL**