



FIXHYDRO, est une Résine concentrée de couleur verte, diluable à l'eau, spécialement élaborée pour l'imprégnation et la fixation des supports à base de plâtre.
Fonctions : fixateur, imprégnation, durcisseur, imperméabilisation des projections d'eau.
FIXHYDRO S'utilise sur tous supports tels que : stuc, plâtre et dérivés, cloison sèche, plâtre cartonné, etc.
Sa couleur verte permet un contrôle visuel des supports traités.
Parfaitement adaptée pour une utilisation en atmosphère confinée, d'une manière plus générale, en toute zone interdite aux produits solvants.
Fixateur des plâtres cartonnés dans tous les cas.

Fixateur imprégnation spécial plâtre cartonné

AVANTAGES

Grande facilité d'emploi.

Fixateur très économique.

Bloque et uniformise l'absorption des fonds.

Facilite l'application des finitions et accroît leur rendement.

Permet une très bonne adhérence des finitions.

Sa couleur verte permet le contrôle des surfaces traitées.

Sans odeur tenace contrairement aux fixateurs solvants.

Nettoyage à l'eau.



SECURITE D'EMPLOI

Stocker à l'abri du gel.

Non toxique,

inflammable.

Avant recouvrement, s'assurer du parfait séchage de **FIXHYDRO**

L'utilisation de **F386** ne se substitue pas aux plaques de type **NF H1**, et ne bénéficie d'aucun agrément

MODE D'EMPLOI

Toujours diluer avant emploi.

Les supports devront être sains, propres et dépoussiérés après ponçage des joints.

Un support légèrement humide ne nuira pas à l'application.

Son application peut être faite à la brosse ou en pulvérisation (basse pression).

Dilution : 1 litre pour 3 litres d'eau. Application en 1 couche régulière.

Temps de séchage à 20°C avant travaux de finition :

Papier peint : 6 heures Peinture à l'eau : 6 heures Peinture solvantée : 12 heures

Enduit de ratissage : 6 heures

Consommation pour 4 litres de solution : 15 à 20 m². Nettoyage avant séchage : eau

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL