



FIAME

CUREX, est un liquide prêt à l'emploi, utilisé comme produit de cure. Sur béton et mortier frais, forme un écran étanche à la vapeur d'eau. L'écran ainsi formé, par **CUREX**, empêche toute évaporation et toute dessiccation. Ainsi, l'hydratation du ciment se trouve dans des conditions optimales.

CUREX Favorise la diminution des phénomènes de chapes brûlées, du poudrage, du faïençage. Les surfaces obtenues sont parfaitement saines, dures, sans dégagement de poussière. Dallages béton, sols industriels, radiers, cuvelages.

PRODUIT DE CURE DES BETONS ET MORTIERS

AVANTAGES

Réduction importante des fissurations de retrait,
résistance à l'abrasion,
réduction de la porosité,
meilleure tenue au cycle gel/dégel.



SECURITE D'EMPLOI

En cas de mise en peinture ou recouvrement par un enduit, s'assurer de la bonne adhérence finale sur le support. Si besoin, broser ou sabler.
Produit inflammable.

Nota : CHAPNET n'est pas destiné aux applications sur supports secs, mais uniquement sur béton et mortier frais.

MODE D'EMPLOI

Utiliser un pulvérisateur basse pression à joint viton.
Appliquer en deux couches uniformes :
1ère couche : Avant le surfaçage.
2ème couche : 30 minutes après.
Dans tous les cas, dès la disparition du brillant de l'eau de ressuage.
Consommation moyenne : 1 L pour 10 m².

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL