



FIAME

DETECTOR Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords.

Tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes.

DETECTOR Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz etc. Ne pas utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.

DETECTOR Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les chauffagistes et chez les garagistes.

Utilisation

Savon liquide très fluide d'aspect blanchâtre à la pulvérisation.

Formulation en base aqueuse ininflammable.

PH neutre.

Biodégradable, craint le gel.

La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités.

Volume net = 97% de matière active

Gaz propulseur ininflammable



Recommandations :

Réceptacle sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un autre usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation Pulvériser le spray sur la partie à tester. La fuite est caractérisée par la présence de bulles. Rincer à l'eau claire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gaz propulseur : N2O

Etiquette de danger : NEANT