



FIAME

TEFIA est une pâte d'étanchéité anaérobie à un seul composant, pour tubes et tuyaux. **TEFIA** est une Pâte thixotropique très visqueuse, possédant un pouvoir lubrifiant élevé. **TEFIA** polymérise lorsqu'il est confiné et qu'il n'y a pas d'air entre des surfaces métalliques bien ajustées l'une contre l'autre. **TEFIA** est formulée pour freiner et rendre étanches les filets de tuyaux coniques et droits, de pas moyens à élevés, de diamètres allant de 15 à 80 mm, **TEFIA** empêche le desserrage par vibration et les fuites à travers les filets du tube. **TEFIA** assure une faible résistance au dévissage et à un couple permanent sur les raccords, pour ainsi démonter et procéder plus facilement. À l'entretien, qui est encore amélioré par le pouvoir lubrifiant **TEFIA**.

TEFFIA

F 502

MODE D'EMPLOI

Vérifiez que les pièces sont propres, sèches, déshuilées et dégraissées. Appliquez la Pâte sur tous les filets engagés, mais minimisez la Pâte en excès à l'intérieur du raccord, n'appliquez **TEFIA** que sur la partie mâle, en laissant les deux premiers filets non Enduits. Essuyez **TEFIA** excès à l'extérieur du raccord.

USAGE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS