



RUBABLACK est un adhésif double face constitué d'une mousse noire polyéthylène à cellules fermées de 0.8 mm d'épaisseur, enduite sur ses deux faces d'un adhésif acrylique sensible à la pression de 0.1mm d'épaisseur.

RUBALACK permet de rectifier un défaut d'alignement en état repositionnable durant 5mn.

RUBABLACK adhère sur tous les support propre, sec, semblable ou dissemblable. Grâce à son adhésif nouvelle génération, ses performances sont sensiblement supérieures aux doubles faces traditionnels.

RUBABLACK n'absorbe ni eau, ni détergent : il peut donc être utilisé en intérieur comme en extérieur et les supports collés au **RUBABLACK** peuvent être soumis sans aucun risque aux nettoyeurs haute pression.

ADHESIF HAUTES PERFORMANCES

POLYVALENT:

Adhère sur tout support semblable ou dissemblable

TEMPERATURES ELEVEES:

- 40°C 0 + 100°C

ECONOMIQUE:

pas nécessaire d'en déposer de grandes longueurs.

REAJUSTABLE:

Repositionnable pendant 5 mn

AUTOMOBILE:
Pose baguettes et moulures Fixation d'emblème, Rétroviseurs

INDUSTRIE:
Signalisation et panneaux, Assemblage de verre et métaux

COLLECTIVITES
COLLEGES, LYCEES

AMENAGEMENT BUREAUX

TAPISSIERS DECORATEURS

USAGE EXTERIEUR INTERIEUR

RUBABLACK

F 616

MODE D'EMPLOI

Nettoyer parfaitement le support avec un solvant ou un diluant. Presser RUBABLACK sur une des deux parties à encoller, enlever le protecteur polyester et presser l'autre partie. Augmenter la surface de collage en présence de matériaux poreux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: L 10m x 19mm x 0.9mm

Températures d'application: au-delà de +5°C

Résistance température: - 40°C à + 100°C

Résistance chimique: résiste à l'eau, aux détergents.