



POUR UTILISATION AVEC RSI

ARSI est une trame de toile de verre à maille ouverte pour le complément des traitements en renfort des fissures, jointoiement, solins et souches de cheminées. Se présente en 2 dimensions : 10 cm x 25 m et 1 m x 10 m. Spécialement recommandé en complément des traitements de fissures actives, joints de préfabrication, joints de dilatation et toutes parties risquant de se fissurer ultérieurement.

AVANTAGES

Augmente les résistances à la rupture, au déchirement et au poinçonnement.

Imputrescible.

Traité acrylique pour une parfaite résistance aux alcalins (ciment).

Résistance chaîne aux 5 cm : 110 daN.

Résistance trame aux 5 cm : 85 daN.



SECURITE D'EMPLOI

Ne convient pas pour utilisation avec des enduits ou mortiers car la maille est trop fermée.

Pour plus d'informations, se reporter aux fiches techniques **RSI**

MODE D'EMPLOI

Après préparation habituelle des supports.

S'utilise uniquement en combinaison avec **RSI**

Noyer ARSI dans la 1ère couche en marouflant de l'intérieur vers l'extérieur.

Après séchage, appliquer la 2ème couche afin de recouvrir totalement **RSI**

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL