

**MULTHI** Graisse "lithium" universelle , multi-usages de haute qualité.

Contient des additifs anti-usure et antioxydant, anticorrosion, exempte de métaux lourds,

**MULTHI** Présente une adhérence importante vis à vis des métaux ainsi qu'une bonne résistance à l'eau et aux poussières.

**MULTHI** Présente une bonne pompabilité

**Conseillée pour les cas suivants:**

Roulement à billes et à rouleaux, aiguilles et rouleaux, paliers, articulations, matériel de chantier et de travaux publics, engins de manutention et de transport, matériel agricole et tous mécanismes sous conditions sévères :



Lubrification générale en automobile et en industrie.

Graissage des châssis, matériel agricole et de génie civil.

Roulements rapides, charges sous chocs , conditions d'ambiance humide et poussiéreuse.

**MODE D'EMPLOI**

**Nettoyer les pièces et les dégraisser avant l'application de la graisse. Graisse pompable. Elle peut être appliquer par brosse...**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Savon	Lithium	Viscosité de l'huile de base	120 mm <sup>2</sup> /s
Température d'utilisation	de - 25 °C à + 130 °C.	Couleur	ambre foncé.
Point de goutte(NFT 60-102)	180 °C.	Grade NLGI	2.
Pénétration travaillée	60 cps (NFT 60-132)	265- 295.	
Propriétés anti-rouille (EMCOR)	(NFT 60-135)		cot 0
Test de soudure 4 billes(ASTM D 2596)		190 kg.	