



# FIAME

**ECOPEX** est un adhésif industriel spécialement mis au point pour coller ou étancher sur tous les matériaux semblables ou dissemblables que ceux-ci soient secs, humides, souples ou rigides: béton, bois, aluminium, cuivre, bronze, fonte, aciers, métal laqué, zinc, polyester, verre, PVC, tuile béton, tuile terre cuite, pierre, grés, faïence, carrelage.. **ECOPEX** ne contient pas d'acide acétique et peut donc être utilisé en intérieur comme en extérieur.

**ECOPEX** ne sèche pas sur la peau et peut être ôté par simple gommage.

**ECOPEX** polymérise aussi rapidement au contact de l'air ou de l'humidité. Le joint reste souple et résistant en permanence dans le temps

Même en contact avec les acides tels les acides chlorhydriques.

**Gain de temps**  
**Polymérisation très rapide**

**Reste souple et résistant**  
**Hautes températures:**  
**-40° C à + 100°C**

**Polymérise aussi vite à l'air**  
**qu'à l'humidité ou sous**  
**l'eau**  
**Peut être peint**

**Adhésif de sécurité**  
**Ne jaunit pas aux UV**

**Ne s'altère pas**  
**dans le temps**

**Excellente tenue**  
**en milieu salin**

**Entreprise de dépannage**

**Artisans bâtiment:**  
**Plombiers, chauffagistes,**  
**Peintures, décorateurs**

**Piscines**  
**Jardins aquatiques**

**Services techniques**  
**des collectivités**

**Services d'entretien**  
**d'usines**

**Caravaning,**  
**Mobil homes,**  
**Camping car**

**Stations d'épuration**  
**Hôtels, VVF, Campings**

## ECOPEX

**F 503 Blanc**  
**F 504 Gris**  
**F 508 Brun**  
**F 509 Noir**

### MODE D'EMPLOI

ECOPEX s'applique avec un pistolet manuel ou pneumatique. Nettoyer si possible les supports. Appliquer ECOPEX et le lisser à l'aide d'une spatule humide.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance température : -40°C à + 100°C

Tenue aux UV : très bonne

Densité : 1.44

Conservation minimum : 1 an

Dureté : 40 Brinell

- Tenue aux acides : bonne

- Tenue aux solvants et hydrocarbures : bonne

- Allongement : 400% iso 37

Type : élastomère

-Conditionnement : cartouche de 210 ml

**PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL**